



ROTANIUM PRODUCTS



Sistema de reparación de fugas

Instant Repair of:

- Irrigation Systems
- Hoses
- Pipes
- Sprinkler Systems
- Containers
- Tanks

Reparación instantánea de:

- Sistemas de irrigación
- Mangueras
- Tuberías
- Sistemas de riego por aspersión
- Recipientes
- Tanques

Python Wrap Bonds to Almost Anything:

- | | | |
|------------|--------------|-----------|
| • Aluminum | • Cast Iron | • Rubber |
| • Concrete | • Fiberglass | • Plastic |
| • Clay | • Lead | • Copper |
| • Steel | | |

Python Wrap se adhiere a casi todo:

- | | | |
|------------|-------------------|------------|
| • Aluminio | • Hierro fundido | • Caúcho |
| • Concreto | • Fibra de vidrio | • Plástico |
| • Arcilla | • Plomo | • Cobre |
| • Acero | | |

Python Wrap is a unique, easy-to-use, quick action system, that when properly applied will repair broken parts damaged through everyday wear and for those emergencies that occur when you least expect them. **Python Wrap**'s high strength adhesiveness provides quick repairs to pipes, tool handles, engine hoses and containers. **Python Wrap** can be used to plug holes in boats, leaking pipes, sprinkler systems and numerous types of instant repairs. **Python Wrap**'s high temperature resistance (500°F) makes it an excellent repair for exhaust systems and other repairs subjected to elevated temperatures. Once cured, **Python Wrap** can be sanded and painted if desired.

Python Wrap es un exclusivo sistema de acción rápida, fácil de usar, que cuando se aplica correctamente reparará piezas rotas dañadas por el desgaste cotidiano, y para aquellas emergencias que ocurren cuando menos se esperan. La capacidad de adhesión de alta resistencia de **Python Wrap** suministra reparaciones rápidas a tuberías, mangos de herramientas, mangueras de motores y recipientes. **Python Wrap** se puede usar para tapar orificios en barcos, tuberías con fugas, sistemas de riego por aspersión y numerosos tipos de reparaciones instantáneas. La resistencia de **Python Wrap** a las altas temperaturas (500°F) hace que resulte un método excelente de reparación de sistemas de escape y para otras reparaciones sujetas a temperaturas elevadas. Una vez curado, **Python Wrap** se puede lijár y pintar, si así se desea.

Package Contents:


Size	For Pipes	Part #
<input type="checkbox"/> 2" x 5'	up to 1-1/2" DIA.	P30207
<input type="checkbox"/> 3" x 9'	1-1/2" to 4" DIA.	P30242
<input type="checkbox"/> 4" x 15'	4" to 8" DIA.	P30257

- No Mixing
- Water Activated
- Cures in Minutes
- Store in cool shaded area.

Contenido del paquete:


Tamaño	Para tuberías	Pieza No.
<input type="checkbox"/> 2" x 5'	hasta 1-1/2" de diámetro.	P30207
<input type="checkbox"/> 3" x 9'	de 1-1/2" a 4" de diámetro.	P30242
<input type="checkbox"/> 4" x 15'	de 4" a 8" de diámetro.	P30257

- No requiere mezclado
- Se activa con el agua
- Se cura en pocos minutos
- Almacene en un lugar fresco, a la sombra.

Read All Directions Before Opening Package!
¡Lea todas las instrucciones antes de abrir el paquete!

1. Clean and roughen area to be repaired. Pipes and hoses should be shut down prior to repair.

1. Limpie y lije el área a reparar. Debe cerrarse el suministro de agua a las tuberías y mangueras antes de su reparación.




2. Remove the adhesive backing from the leak patch and apply directly over the break or hole.

2. Retire el respaldo adhesivo del parche de fugas y aplique directamente sobre la rotura o el orificio.




3. Wearing enclosed gloves, (gloves are most effective when applied to dry hands) tear open foil pouch at the notched area. Remove **Python Wrap** from the foil pouch and soak in warm water for 20 seconds.

3. Usando los guantes adjuntos (los cuales son más eficaces aplicados a las manos secas), abra la bolsa de papel metálico en el área con la muesca. Retire el **Python Wrap** de la bolsa de papel metálico y remoje en agua tibia durante 20 segundos.



4. Using entire roll, wrap **Python Wrap** approximately 2" above repair area, working it directly over the leak patch. Continue wrapping and extend **Python Wrap** approximately 2" below repair area.

4. Usando todo el rollo, envuelva **Python Wrap** aproximadamente a 2" por encima del área a reparar, trabajándolo directamente sobre el parche de la fuga. Continúe envolviendo con **Python Wrap** y extiéndalo aproximadamente a 2" por debajo del área a reparar.



5. Squeeze and mold **Python Wrap** in the direction of wrap, removing excess water, while spreading resin until tacky to touch. Wait 30 minutes before reapplying pressure to the system.

5. Apriete y molde **Python Wrap** en la dirección en que vaya envolviendo, eliminando el exceso de agua a la vez que extiende la resina hasta que quede pegajosa al tacto. Espere 30 minutos antes de reaplicar presión al sistema.

Precautions:

- The resin used in **Python Wrap** will adhere to skin and clothing and may cause skin irritation.
- Protective gloves should be worn while handling.
- Care should be exercised to avoid contact in unprotected areas of skin and eyes.
- Swabbing lightly with alcohol or acetone will help in removing resin from skin (prior to set).
- Flush eyes with water 15 minutes and then contact physician.
- La resina usada en **Python Wrap** se adherirá a la piel y a la ropa y puede causar irritación dérmica.
- Se deben usar guantes protectores al manipular.
- Se debe tener cuidado para evitar el contacto en áreas no protegidas de la piel y de los ojos.
- Será más fácil eliminar la resina de la piel (antes de su endurecimiento) dando suaves palmaditas con alcohol o acetona.
- Enjuague los ojos con agua durante 15 minutos y luego comuníquese con un médico.

USE BEFORE:

Made in the U.S.A. for:

Lawson Products, Inc.

Corporate Headquarters, Des Plaines, IL 60018 (847) 827-9666

71020 (Rev. 12/04) Printed in U.S.A. GA-37000 G-1837

MSDS and POISON CONTROL
INFORMATION available upon request,
or at www.lawsonproducts.com
See Material Safety Data Sheet

Las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y la
INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE ENVENENAMIENTOS están
disponibles si se solicitan, o en www.lawsonproducts.com
Consultar la hoja de datos de seguridad de los materiales